

Технологическая инструкция по применению

Назначение:	Нейтрализация остаточной щелочности после применения профессиональных моющих средств в посудомоечных машинах любого типа.
Область применения:	Предназначено для использования в посудомоечных машинах всех типов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, пищеблоках предприятий различного профиля, а также в быту.
Свойства:	Dirtoff Rinse предотвращает образование известкового налета и подтеков ржавчины на внутренних поверхностях посудомоечной машины. Хорошо работает в воде любой жесткости. Эффективно разрушает кальциевую пленку и предотвращает помутнение стеклянной посуды.
Способ применения	Средство предназначено для посудомоечных машин с системами автоматического и ручного дозирования моющего средства для использования в воде любой жесткости. Способ применения в соответствии с инструкцией к посудомоечной машине и рекомендациями производителя оборудования. При определении оптимальной концентрации необходимо учитывать жесткость воды и условия применения. Рекомендуемая концентрация 0,25-0,5%
Состав:	Вода очищенная подготовленная, 5-15%: неионогенные ПАВ, гидротроп, лимонная кислота; менее 5%: изопропиловый спирт.
Технические данные:	<i>Внешний вид:</i> Прозрачная бесцветная жидкость <i>Запах:</i> Характерный <i>Плотность при t 20°C:</i> 1,02±0,05г/см ³ <i>Уровень pH (1% в деионизированной воде):</i> 4,0 ±0,5
Условия хранения:	Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и продуктов питания, в сухих, хорошо проветриваемых местах, недоступных детям при температуре от +5 до +30°C. Хранение вблизи открытого огня и обогревательных приборов, а также под прямыми солнечными лучами не допускается.
Гарантийный срок хранения:	24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя. По истечении срока годности упаковку и средство утилизируют как бытовой отход.
Соответствует	ГОСТ Р 32478-2013, ТУ 2381-022-78083458-2016
Меры предосторожности:	При работе со средством необходимо использовать резиновые перчатки. Не допускать длительного контакта средства с кожными покровами. При попадании брызг в глаза необходимо тщательно промыть глаза большим количеством воды в течение 10-15 минут и обратиться к врачу. При случайном попадании в желудок – прополоскать рот, выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Не вызывать рвоту. При сохранении дискомфорта обратиться за медицинской помощью и предъявить этикетку или паспорт безопасности. Запрещается смешивать средство с щелочами и щелочными моющими средствами. По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.