

Техническая карта

Назначение:	Нейтрализация остаточной щелочности после применения моющих средств, предотвращение образования подтеков и капель воды на стеклянной посуде после процесса мытья в посудомоечной машине
Область применения:	Предпочтительной областью применения является ополаскивание посуды и кухонного инвентаря в гостиницах, бизнес-центрах, вокзалах, аэропортах, предприятиях торговли, общественного питания, объектах различных отраслей пищевой промышленности, лечебно-профилактических учреждениях, транспорте, объектах жилищно-коммунального хозяйства, животноводческих фермах и птицефабриках, дошкольных и школьных учреждениях, а также в быту.
Свойства:	Не содержит хлора, искусственных отдушек и красителей. Существенно ускоряет процесс высыхания чистой посуды. Предотвращает появление капель, подтеков и разводов на стеклянной посуде. При регулярном применении Dirtoff Rinse предупреждает осаждение известкового налета на внутренних деталях посудомоечной машины, продлевая срок службы оборудования.
Способ применения	Использование Dirtoff Rinse в большинстве случаев не требует изменения стандартных программных настроек посудомоечной машины. Залить средство в отсек посудомоечной машины, предназначенный для ополаскивателя до указанной метки (см. инструкцию к Вашей посудомоечной машине).
Состав:	Вода очищенная подготовленная, 5-15%: неионогенные ПАВ, гидротроп, лимонная кислота; менее 5%: изопропиловый спирт.
Технические данные:	<i>Внешний вид:</i> Прозрачная бесцветная жидкость <i>Запах:</i> Характерный <i>Плотность при t 20°C:</i> 1,02±0,05г/см ³ <i>Уровень pH (1% в деионизированной воде):</i> 4,0 ±0,5
Условия хранения:	Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и продуктов питания, в сухих, хорошо проветриваемых местах, недоступных детям при температуре от +5 до +30°C. Хранение вблизи открытого огня и обогревательных приборов, а также под прямыми солнечными лучами не допускается.
Гарантийный срок хранения:	24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя. По истечении срока годности упаковку и средство утилизируют как бытовой отход.

Техническая карта

Соответствует	ГОСТ Р 32478-2013, ТУ 2381-022-78083458-2016
Меры предосторожности:	При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности. Использовать резиновые перчатки. Не допускать длительного контакта средства с кожными покровами. При попадании брызг в глаза необходимо тщательно промыть глаза большим количеством воды в течение 10-15 минут и обратиться к врачу. При случайном попадании в желудок – прополоскать рот, выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Не вызывать рвоту. При сохранении дискомфорта обратиться за медицинской помощью и предъявить этикетку или паспорт безопасности. Запрещается смешивать средство с щелочами и щелочными моющими средствами. По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. В случае пролива средства необходимо его смыть большим количеством воды.
Логистические данные	Упаковка: флакон объемом 1 л. Масса нетто 1,02 кг Транспортная упаковка: гофрокороб (16 штук). Объем: 0,03 м3