Acryl Proff
Деликатное средство для бережной очистки акриловых ванн, раковин и душевых кабин

Технологическая инструкция по применению

Назначение: Для очистки и придания блеска полимерным покрытиям. Средство удаляет следы мыла, отложения солей жесткости, пятна ржавчины.

Область применения: Предпочтительными областями применения является санитарная обработка душевых и ванных комнат, джакузи, бассейнов, а также мытье кафельной плитки и сантехнического оборудования в гостиницах, бизнес-центрах, вокзалах, аэропортах, предприятиях торговли, общественного питания, объектах различных отраслей пищевой промышленности, лечебно-профилактических учреждениях, транспорте, объектах жилищно-коммунального хозяйства, животноводческих фермах и птицефабриках, дошкольных и школьных учреждениях, а также в быту.

Свойства: Не содержит агрессивных кислот. Не имеет резкого запаха. Эффективно в воде любой жесткости, хорошо растворяется в воде и смывается, пожаровзрывобезопасно. Разлагается без выделения вредных веществ. При регулярном применении предотвращает образование отложений солей жесткости воды. Оставляет приятный аромат чистоты и свежести. Придает поверхности дополнительный блеск, не оставляет разводов. При правильном применении безопасно для человека, обрабатываемых поверхностей и окружающей среды.

Способ применения Препарат используется в виде водных растворов, концентрация которых подбирается в зависимости от степени и характера загрязнений, условий мойки и применяемого оборудования. Рабочий раствор готовится путем добавления концентрата в воду и дальнейшего перемешивания в емкостях из нержавеющей стали или полимерных материалов. Предварительно смочить обрабатываемую поверхность водой. Нанести готовый раствор неабразивной губкой, салфеткой или протирочным материалом. В зависимости от степени загрязнения, оставить на 5-7 мин. Для стойких загрязнений может потребоваться легкое механическое воздействие. Тщательно промыть водой.

Состав: Вода очищенная подготовленная, более 30% композиция органических растительных кислот, менее 5%: аПАВ, нПАВ, менее 1%: краситель, отдушка.

Технические данные:
Внешний вид: Прозрачная жидкость светло-желтого цвета
Запах: Черная смородина
Плотность при t 20°C: 1,14±0,02
Уровень pH (1% в деионизированной воде): 2,5 ± 0,5

Условия хранения: Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и продуктов питания, в сухих, хорошо проветриваемых местах, недоступных детям при температуре от 0 до +30°C. Хранение вблизи открытого огня и обогревательных приборов, а также под прямыми солнечными лучами не допускается.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя. По истечении срока годности упаковку и средство утилизируют как бытовой отход.

ООО «Диртофф»
г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, д.6
тел.: +7 (499) 322 05 38
e-mail: dirtoff@dirtoff.ru

Концентрация рабочего раствора

Обрабатываемая поверхность	Способ применения	Концентрация
Придание блеска стеклянным. зеркальным и хромированным поверхностям	Распылить и протереть	1%
Ежедневная очистка акриловых ванн, душевых кабин, хромированного оборудования	Нанести любым удобным способом	5%
Мытье кафельной плитки от мыльного и известкового налета	Нанести и подождать 5-7 минут	10%
Удаление плесени, стойких отложений известкового налета и накипи	Замочить на 20-30 минут	25%

Дозировка

Для получения 1 литра рабочего раствора заданной концентрации необходимо соблюдать следующие пропорции разведения:

Концентрация, в пропорции (средство : вода)	Концентрация, в %	Количество средства, мл	Количество воды, мл
1:100	1	10	990
1:50	2	20	980
1:25	4	40	960
1:20	5	50	950
1:10	10	100	900
1:4	25	250	750

Меры предосторожности:

При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности. Лица с повышенной чувствительностью к кислотосодержащим препаратам и хроническими аллергическими реакциями к работе со средством не допускаются. При попадании брызг в глаза необходимо тщательно промыть глаза большим количеством воды в течение 10-15 минут и обратиться к врачу. При случайном попадании в желудок – прополоскать рот, выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Не вызывать рвоту. При сохранении дискомфорта обратиться за медицинской помощью и предъявить этикетку или паспорт безопасности. При работе с концентратом необходимо использовать спецодежду, защитные очки и перчатки. Запрещается смешивать средство и его рабочие растворы с щелочами и щелочными моющими средствами. Не допускается использование неразбавленного концентрата на акриловых, хромированных, никелированных поверхностях (смесителях и т. д.), глянцевой и глазурованной плитке, мраморе. По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. В случае пролива средства необходимо его смыть большим количеством воды.

г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, д.6
тел.: +7 (499) 322 05 38
e-mail: dirtoff@dirtoff.ru