Технологическая инструкция по применению

Назначение: Удаление ржавчины, минеральных отложений, органических, бытовых и уличных загрязнений, остатков цемента с кислотостойких поверхностей, не имеющих контакта с пищевыми продуктами, а также для устранения высолов с фасадов зданий.

Область применения: Предпочтительными областями применения является очистка различных кислотостойких поверхностей в гостиницах, бизнес-центрах, вокзалах, аэропортах, предприятиях торговли, общественного питания, объектах различных отраслей пищевой промышленности, лечебно-профилактических учреждениях, транспорте, объектах жилищно-коммунального хозяйства, животноводческих фермах и птицефабриках, дошкольных и школьных учреждениях, а также в быту.

Свойства: Эффективно против застарелых минеральных отложений и ржавчины. Удаляет мох и плесень. Не оставляет разводов. Не содержит соляную кислоту. При правильном применении безопасно для человека, обрабатываемых поверхностей и окружающей среды. Хорошо растворяется в воде и смывается, пожаровзрывобезопасно. Разлагается без выделения вредных веществ.

Способ применения Препарат используется в виде водных растворов, концентрация которых подбирается в зависимости от степени и характера загрязнений, условий мойки и применяемого оборудования. Рабочий раствор готовится путем добавления концентрата в воду и дальнейшего перемешивания в емкостях из нержавеющей стали или полимерных материалов. Срок годности рабочих растворов – не более 120 часов. Рабочий раствор наносится методом протирания, замачивания или распыления (в том числе с помощью АВД). Ополаскивание проводится через 5-20 минут после нанесения (Высыхание средства на поверхности недопустимо). Для стойких загрязнений может потребоваться механическое воздействие или повторная обработка.

Состав: Вода очищенная подготовленная, более 15%, но менее 30% смесь неорганических кислот, менее 5%: смесь нПАВ, функциональные добавки.

Технические данные:
Внешний вид: Прозрачная жидкость светло-желтого цвета
Запах: Специфический запах кислоты
Плотность при t 20°C: 1,16±0,02г/см^3
Уровень pH (1% в деионизированной воде): 2,05 ±0,5

Условия хранения: Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и продуктов питания, в сухих, хорошо проветриваемых местах, недоступных детям при температуре от 0 до +30°C. Хранение вблизи открытого огня и обогревательных приборов, а также под прямыми солнечными лучами не допускается.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя. По истечении срока годности упаковку и средство утилизируют как бытовой отход.

ООО «Диртофф»
г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, д.6
тел.: +7 (499) 322 05 38
e-mail: dirtoff@dirtoff.ru

Технологическая инструкция по применению

Концентрация рабочего раствора

Ориентировочный расход рабочего раствора составляет 20-40 мл/м² для гладких поверхностей и 100-150 мл/м² для пористых

Вид загрязнения	Концентрация
Удаление атмосферно-почвенных загрязнений при регулярной обработке фасадов	1-2%
Удаление цементной пыли	5%
Устранение следов пожара, копоти	5%
Удаление плесени, мха, незначительных вкраплений ржавчины	10%
Удаление застаревших атмосферно-почвенных загрязнений,	15%
Очистка фасадов зданий от высолов	20%
Устранение крупных цементных, гипсовых и других аналогичных пятен после строительства и ремонта	20%
Удаление многослойных отложений известкового налета, ржавчины	25%

Дозировка

Для получения 1 литра рабочего раствора заданной концентрации необходимо соблюдать следующие пропорции разведения:

Концентрация, в пропорции (с:в)	Концентрация, в %	Количество средства, мл	Количество воды, мл
1:100	1	10	990
1:50	2	20	980
1:20	5	50	950
1:10	10	100	900
1:4	25	250	750

Соответствует

ТУ 20.41.32.114-001-86643977-2017

Меры предосторожности:

При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности. Лица с повышенной чувствительностью к кислотосодержащим препаратам и хроническими аллергическими реакциями к работе со средством не допускаются. При попадании брызг в глаза необходимо тщательно промыть глаза большим количеством воды в течение 10-15 минут и обратиться к врачу. При случайном попадании в желудок – прополоскать рот, выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Не вызывать рвоту. При сохранении дискомфорта обратиться за медицинской помощью и предъявить этикетку или паспорт безопасности. При работе со средством необходимо использовать спецодежду, защитные очки и перчатки. Запрещается смешивать средство и его рабочие растворы с щелочами и щелочными моющими средствами. В высоких концентрациях (свыше 10%) не рекомендуется использовать для обработки поверхностей на цементно-известковой основе и хромированного оборудования и деталей. Не использовать для обработки мрамора и других деликатных поверхностей. Перед первым применением средства необходимо проверить устойчивость поверхности к воздействию кислот, содержащихся в средстве. По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. В случае пролива средства необходимо смыть его большим количеством воды.

ООО «Диртофф»

г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, д.6
тел.: +7 (499) 322 05 38
e-mail: dirtoff@dirtoff.ru