Технологическая инструкция по применению

Назначение: Для удаления стойких жировых и масляных загрязнений, застаревшего нагара и копоти

Область применения: Моющее средство «Dirtoff Grill» предназначено для проведения санитарной обработки технологического оборудования, инвентаря, тары, а также полов, стен и других поверхностей на предприятиях пищевой промышленности и в организациях общественного питания.

Свойства: Легко смывается. Не оставляет разводов. С использованием аппаратов высокого и среднего давления образует стабильную пену, которая в течение длительного времени удерживается даже на вертикальных поверхностях. Рабочие растворы не теряют своей эффективности при использовании жесткой воды. Не содержит растворителей и фосфатов.

Дозировка Для приготовления рабочего раствора необходимое количество средства в соответствии с таблицей 1 растворяют в требуемом количестве воды. Необходимо соблюдать порядок внесения компонентов: в емкость предварительно заливают воду, а затем вносят расчетное количество концентрата.

Концентрация, в пропорции (с:в)	Концентрация, в %	Количество средства, мл	Количество воды, мл
1:50	2	20	980
1:25	4	40	960
1:20	5	50	950
1:14	7	70	930
1:10	10	100	900

Состав: Вода очищенная подготовленная, более 15, но менее 30% щелочные компоненты; менее 5%: нПАВ, комплексообразователь, функциональные добавки

Технические данные: *Внешний вид:* Прозрачная жидкость светло-коричневого цвета
Запах: характерный
Плотность при t 20°С: 1,22±0,02г/см^3
Уровень pH (1% в деионизированной воде): 12,5 ±0,5

Условия хранения: Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и продуктов питания, в сухих, хорошо проветриваемых местах, недоступных детям при температуре от +5 до +30°С. Хранение вблизи открытого огня и обогревательных приборов, а также под прямыми солнечными лучами не допускается.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя. По истечении срока годности упаковку и средство утилизируют как бытовой отход.

ООО «Диртофф»
г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, д.6
тел.: +7 (499) 322 05 38
e-mail: dirtoff@dirtoff.ru

Технологическая инструкция по применению

Способ применения

Средство пригодно для использования всеми способами применения – ручной мойкой с использованием губок и щеток, погружением в раствор с дальнейшим замачиванием, распылением с использованием оборудования высокого или низкого давления, пеногенераторов, а также в автоматическом режиме мойки камер через распылительные форсунки.

Цель обработки	Концентрация раб. раствора	Способ применения
Духовые шкафы, пароконвектоматы, печи	2%	С помощью распылительных приборов высокого и среднего давления нанести пену, по истечении времени воздействия 10-15 минут) промыть водой.
	4%	Методом орошения или протирания нанести рабочий раствор на обрабатываемую поверхность, оставить (время экспозиции 10 мин), тщательно растереть щеткой или губкой, промыть водой
Грили, жаровни, дымогенераторы, термокамеры для горячего и холодного копчения	5%	С помощью распылительных приборов высокого и среднего давления нанести пену, по истечении времени воздействия (20-30 мин) промыть водой
	10%	Методом разбрызгивания нанести рабочий раствор на обрабатываемую поверхность, оставить (время экспозиции 10 мин), тщательно растереть щеткой или губкой, промыть водой
Фритюрницы, варочные котлы	10%	Слить масло, закрыть клапан, залить рабочий раствор на 2 см выше уровня наполнения маслом, включить и нагреть до t +70С максимально (не кипятить!), выключить, дать остыть до комнатной температуры, слить, растереть, промыть теплой водой.
Жироуловители, вытяжные зонты	10%	С помощью распылительных приборов высокого и среднего давления нанести пену, по истечении времени воздействия 10-20 минут) промыть водой.
Противни, формы, сковороды, кастрюли и др. кухонная утварь из щелочестойких материалов на предприятиях общ. питания	4% (для приготовления рабочего раствора использовать теплую воду)	Поместить в ванну с рабочим раствором, через 15 минут извлечь, стереть остатки загрязнения щеткой или губкой, тщательно промыть проточной водой.

Соответствует ТУ 2383-007-78083458-2015

Меры предосторожности: Средство не подходит для мытья посуды, утвари и оборудования из алюминия и сплавов легких металлов. При случайном попадании в желудок – прополоскать рот, выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Не вызывать рвоту. При сохранении дискомфорта обратиться за медицинской помощью. При работе с концентратом необходимо использовать перчатки из резины, неопрена или ПВХ. Не вдыхать. Запрещается смешивать средство и его рабочие растворы с кислотами и кислотными моющими средствами. По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

ООО «Диртофф»
г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, д.6
тел.: +7 (499) 322 05 38
e-mail: dirtoff@dirtoff.ru