San Light

Концентрированное многофункциональное кислотное средство для удаления ржавчины и известковых отложений

Технологическая инструкция по применению

Назначение: Для санитарной уборки и удаления локальных загрязнений в санузлах, душевых комнатах, бассейнах и др.. Средство эффективно удаляет подтеки ржавчины, мочевой и водный камень, минеральные и известковые отложения, накипь, загрязнения после строительных и ремонтных работ.

Область применения: Предпочтительными областями применения является санитарная обработка санузлов, душевых комнат и бассейнов, а также мытье кафельной плитки и сантехнического оборудования в гостиницах, бизнес-центрах, вокзалах, аэропортах, предприятиях торговли, общественного питания, объектах различных отраслей пищевой промышленности, лечебно-профилактических учреждениях, транспорте, объектах жилищно-коммунального хозяйства, животноводческих фермах и птицефабриках, дошкольных и школьных учреждениях, а также в быту.

Свойства: Не содержит агрессивных кислот. Не имеет резкого запаха. Эффективно в воде любой жесткости, хорошо растворяется в воде и смывается. Разлагается без выделения вредных веществ. Предотвращает образование отложений солей жесткости воды. Оставляет приятный аромат чистоты и свежести. Придает поверхности блеск, не оставляет разводов. При правильном применении безопасно для человека, обрабатываемых поверхностей и окружающей среды.

Способ применения Препарат используется в виде водных растворов, концентрация которых подбирается в зависимости от степени и характера загрязнений, условий мойки и применяемого оборудования. Рабочий раствор готовится путем добавления концентрата в воду и дальнейшего перемешивания в емкостях из нержавеющей стали или полимерных материалов. Нанести готовый раствор губкой, щеткой или протирочным материалом. В зависимости от степени загрязнения, оставить на 5-15 мин. Для стойких загрязнений может потребоваться механическое воздействие. Тщательно промыть водой.

Концентрация рабочего раствора

Обрабатываемая поверхность	Способ применения	Концентрация
Придание блеска стеклянным. зеркальным и хромированным поверхностям	Распылить и протереть	2%
Ежедневная уборка санузлов, душевых кабин, хромированного оборудования	Нанести любым удобным способом	16%
Мытье кафельной плитки, унитазов и писсуаров от мочевого и водного камня	Нанести и подождать 5-7 минут	25%
Послестроительная уборка от остатков цементной пыли, шпаклевки, штукатурки	Нанести, подождать 5-10 мин., протереть	50%
Удаление стойких отложений, накипи и ржавчины с кислотостойких поверхностей	Замочить на 20-30 минут	Без разведения

ООО «Диртофф»

г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, д.6

тел.: +7 (499) 322 05 38

e-mail: dirtoff@dirtoff.ru

Дозировка

Для получения 1 литра рабочего раствора заданной концентрации необходимо соблюдать следующие пропорции разведения:

Концентрация, в пропорции (с:в)	Концентрация, в %	Количество средства, мл	Количество воды, мл
1:50	2	20	980
1:6	16	160	840
1:4	25	250	750
1:2	50	500	500

Состав:

Вода очищенная подготовленная, более 15%, но менее 30%: минеральная кислота; более 5%, но менее 15%: композиция органических кислот; менее 5%: нПАВ, функциональные добавки; менее 1%: краситель, отдушка.

Технические данные:

Внешний вид: Прозрачная жидкость малинового цвета
Запах: Черная смородина
Плотность при t 20°С: 1,13±0,02г/см^3
Уровень pH (1% в деионизированной воде): 2,1 ±0,5

Условия хранения:

Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и продуктов питания, в сухих, хорошо проветриваемых местах, недоступных детям при температуре от 0 до +30°С. Хранение вблизи открытого огня и обогревательных приборов, а также под прямыми солнечными лучами не допускается.

Гарантийный срок хранения:

24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя. По истечении срока годности упаковку и средство утилизируют как бытовой отход.

Соответствует

ГОСТ Р 32478-2013, ТУ 20.41.32.114-001-86643977-2017

Меры предосторожности:

При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности. Лица с повышенной чувствительностью к кислотосодержащим препаратам и хроническими аллергическими реакциями к работе со средством не допускаются. При попадании брызг в глаза необходимо тщательно промыть глаза большим количеством воды в течение 10-15 минут и обратиться к врачу. При случайном попадании в желудок – прополоскать рот, выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Не вызывать рвоту. При сохранении дискомфорта обратиться за медицинской помощью и предъявить этикетку или паспорт безопасности. При работе со средством необходимо использовать спецодежду, защитные очки и перчатки. Запрещается смешивать средство и его рабочие растворы с щелочами и щелочными моющими средствами. Не допускается использование неразбавленного концентрата на акриловых, хромированных, никелированных поверхностях (смесителях и т. д.), глянцевой и глазурованной плитке, мраморе. По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. В случае пролива средства необходимо его смыть большим количеством воды.

ООО «Диртофф»
г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, д.6
тел.: +7 (499) 322 05 38
e-mail: dirtoff@dirtoff.ru