Технологическая инструкция по применению

Назначение: Удаление загрязнений различной природы происхождения с ковров и текстильной обивки.

Область применения: Предпочтительной областью применения является глубокая очистка сильнозагрязненных текстильных материалов в гостиницах, бизнес-центрах, вокзалах, аэропортах, предприятиях торговли, общественного питания, объектах различных отраслей пищевой промышленности, лечебно-профилактических учреждениях, транспорте, объектах жилищно-коммунального хозяйства, животноводческих фермах и птицефабриках, дошкольных и школьных учреждениях, а также в быту.

Свойства: Не разрушает волокна. Не дает усадки и сохраняет цвет. Не оставляет разводов, обладает бактерицидным свойством. Эффективно против атмосферно-почвенных и масложировых загрязнений, а также пятен фруктовых соков, слабоалкогольных напитков, губной помады, бетаина, свежих пятен кофе и пр. на синтетических коврах и паласах, ковролине, текстильной обивке мебели. Удаляет стойкие въевшиеся пятна. Снижает электризуемость. Обновляет внешний вид, освежает краски.

Способ применения Препарат используется в виде водных растворов, оптимальная концентрация подбирается по виду и степени загрязнения, виду ткани и условиям чистки. Рабочий раствор готовится путем добавления концентрата в воду и дальнейшего перемешивания в емкостях из нержавеющей стали или полимерных материалов.
Перед применением средства очистить поверхность пылесосом или провести предварительную чистку! Проверить стойкость красителя на малозаметном участке.
1. С экстрактором: разбавить не более 1:20 (50мл+950мл воды=1л 5%-раствора), заполнить бак, по инструкции изготовителя оборудования обработать покрытие, смыть тёплой водой, уложить ворс щёткой и высушить. До полного высыхания по покрытию не ходить! При необходимости обработку повторить.

2. Вручную: разбавить не более 1:10 (90мл+910мл воды=1л 10%-раствора), нанести на поверхность, через 3-5мин очистить регулярно промываемой щёткой, либо удалить губкой (пылесосом).

3. В качестве пятновыводителя для удаления стойких пятен: разбавить концентрат не более 1:3 (250 мл средства + 750 мл воды=1 л 25% раствора), нанести на увлажненное пятно перед стиркой на 10-15 минут, затем использовать обычную программу стирки.

4. Допускается добавление средства в кювету для порошка в качестве усиливающей добавки при использовании жидких средств для стирки.

Состав: Вода очищенная подготовленная, менее 5%: аПАВ, нПАВ, амфотерные ПАВ, метасиликат натрия, натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, глюконат натрия, D-лимонен, пропиленгликоль; менее 1% спирт изопропиловый.

Технические данные: *Внешний вид:* Прозрачная слегка опалесцирующая жидкость
Запах: Характерный с цитрусовым оттенком
Плотность при t 20°C: 1,05±0,05 г/см^3
Уровень pH (концентрата): 12,0 ±0,5

г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, д.6
тел.: +7 (499) 322 05 38
e-mail: dirtoff@dirtoff.ru

Технологическая инструкция по применению

Условия хранения:	Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и продуктов питания, в сухих, хорошо проветриваемых местах, недоступных детям при температуре от +5 до +30°С. Хранение вблизи открытого огня и обогревательных приборов, а также под прямыми солнечными лучами не допускается.
Гарантийный срок хранения:	24 месяца со дня изготовления при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя. По истечении срока годности упаковку и средство утилизируют как бытовой отход.
Соответствует	ГОСТ Р 32478-2013, ТУ 2383-007-78083458-2015
Меры предосторожности:	При работе со средством необходимо соблюдать правила техники безопасности. Лица с повышенной чувствительностью и хроническими аллергическими реакциями к работе со средством не допускаются. При попадании брызг в глаза необходимо тщательно промыть глаза большим количеством воды в течение 10-15 минут и обратиться к врачу. При случайном попадании в желудок – прополоскать рот, выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Не вызывать рвоту. При сохранении дискомфорта обратиться за медицинской помощью и предъявить этикетку или паспорт безопасности. При работе со средством необходимо использовать спецодежду, защитные очки и перчатки. Не допускается использование неразбавленного концентрата на изделиях из натуральных тканей – шерстк, шелка и др. По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. В случае пролива средства необходимо его смыть большим количеством воды.

г. Воскресенск, ул. 2-ая Заводская, д.6
тел.: +7 (499) 322 05 38
e-mail: dirtoff@dirtoff.ru