Dirtoff Washer

концентрированное низкопенное щелочное средство для использования в посудомоечных машинах любого типа.

Область применения: Предназначено для использования в посудомоечных машинах всех типов с целью очищения посуды от остатков пригоревшей и засохшей пищи, жира, следов губной помады, кофе и чая, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, пищеблоках предприятий различного профиля, а также в быту.

Свойства: Dirtoff Washer концентрированное щелочное средство без содержания хлора, фосфатов, отдушек и красителей. Глубоко проникает в загрязнения, эффективно эмульгирует жиры животного и растительного происхождения, разрушает белковые и крахмалистые отложения. Представляет собой прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Уровень ph 12,0±0,5.

В состав средства Dirtoff Washer входят активно-действующие субстанции:
Щелочные агенты – эмульгирование грязи и расщепление жиров;
Комплексообразователи – умягчение воды, предотвращение минеральных отложений на внутренних поверхностях оборудования;
Гидротроп – повышение растворимости ПАВ, увеличение срока годности моющей композиции;
Ингибитор коррозии – снижение коррозионного действия моющего раствора.

Применение: Dirtoff Washer предназначен для импортных и отечественных посудомоечных машин с системами автоматического и ручного дозирования моющего средства для использования в воде любой жесткости. Способ применения в соответствии с инструкцией к посудомоечной машине и рекомендациями производителя оборудования. При определении оптимальной концентрации необходимо учитывать жесткость воды и условия применения. Рекомендуемая концентрация указана в табл. 1

Жесткость воды	**≤2°Ж**		**2-10°Ж**		**≥10°Ж**	
Режим применения	**%**	**гр/л**	**%**	**гр/л**	**%**	**гр/л**
Мытье посуды и оборудования из стекла	0,2	2	0,3	3	0,4	4
Стандартная мойка	0,4	4	0,5	5	0,6	6
Глубокая очистка сильнозагрязненной посуды и утвари	0,6	6	0,8	8	1,0	10

Наибольший эффект достигается в сочетании с ополаскивателем для посудомоечных машин Dirtoff Rinse.

Меры предосторожности:
Средство не подходит для мытья посуды, утвари и оборудования из алюминия и сплавов легких металлов. Лица с повышенной чувствительностью к щелочесодержащим препаратам и хроническими аллергическими реакциями к работе со средством не допускаются. При попадании брызг в глаза необходимо тщательно промыть глаза большим количеством воды в течение 10-15 минут и обратиться к врачу. При случайном попадании в желудок – прополоскать рот, выпить несколько стаканов воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. Не вызывать рвоту. При сохранении дискомфорта обратиться за медицинской помощью.
При работе с концентратом необходимо использовать перчатки из резины, неопрена или ПВХ.
Запрещается смешивать средство и его рабочие растворы с кислотами и кислотными моющими средствами.
По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76.
Хранение: Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и продуктов питания, в местах, недоступных детям при температуре от +5 до +20°С. Срок годности 2 года при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя. После размораживания при комнатной температуре и перемешивания средство сохраняет заявленные свойства (не более 3-х циклов).